

よりせい、つよく、ささえる。

IKARI

# ネズミの侵入防止に ソニックバリアII

## 超音波防鼠器



不規則な周波数で

# 音慣れ 防止

人に対する不快感\*

約 **80%** 軽減



専用器具で

# 可動 領域

\*弊社従来機と比べて

# 人に対する不快感が約80%軽減！ 不規則な周波数で ネズミの音慣れを防止！

●約80%軽減  
超音波特有の不快感を従来機と比べて約80%カット。  
人に対する不快感を軽減します。

●音慣れを防止  
18kHz~24kHzの周波数を自動で不規則に変える変調機能搭載。  
ネズミの音慣れを防止します。

●可動領域アップ  
可動領域を大きくすることで微調整しやすくなりました。  
※左右調整の器具はオプション



## ソニックバリア・ベータ 防滴タイプ



防滴仕様を施したタイプ。  
ウェットエリアや屋外に  
面した場所でも  
設置可能です。

※周波数は規則的な自動変調  
(17kHz~21kHz)機能のみ



設置イメージ(侵入防止・忌避)



### 製品仕様

#### ソニックバリアII

寸法	W72×H90mm×D40mm(突起物を除く)
重量	本体:約195g 取付金具・取付ビス:約35g ACアダプタ:約66g
電源	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	約1.5W
周波数	ランダム自動変調(18kHz~24kHz)
標準有効範囲	3m以内
機能	4台まで連結可能
使用温度	温度: 0℃~50℃
使用湿度	湿度: 0%~80%(ただし、結露しない環境であること)
標準使用期間	本体: 4年 スピーカー耐用期間: 2年

#### ソニックバリア・ベータ

寸法	W120×H170mm×D55mm
重量	約780g
電源	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	約4W
周波数	自動変調(17kHz~21kHz)
標準有効範囲	3m以内
使用温度	温度: 0℃~50℃
使用湿度	湿度: 0%~80%(ただし、結露しない環境であること)
標準使用期間	本体: 4年 スピーカー耐用期間: 2年

## IKARI イカリ消毒株式会社

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 TEL.03-3356-6191 FAX.03-3350-1405  
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 TEL.06-6636-2741 FAX.06-6636-2720  
<https://www.ikari.co.jp/>

お問い合わせ先