

よりよい、つよく、ささえる。

IKARI

# ネズミの侵入防止に ソニックバリアⅡ

超音波防鼠器

不規則な周波数で

## 音慣れ 防止

人に対する不快感※

約 **90%** 軽減



専用器具で

## 可動 領域



※弊社従来機と比べて

# 人に対する不快感が約90%軽減！ 不規則な周波数で ネズミの音慣れを防止！

## ●約90%軽減

超音波特有の不快感を従来機と比べて約90%カット。  
人に対する不快感を軽減します。

## ●音慣れを防止

18kHz~24kHzの周波数を自動で不規則に変える変調機能搭載。  
ネズミの音慣れを防止します。

## ●可動領域アップ

可動領域を大きくすることで微調整しやすくなりました。  
※左右調整の器具はオプション



## ソニックバリア・ベータ 防滴タイプ

超音波照射

防滴

防滴仕様を施したタイプ。  
ウェットエリアや屋外に  
面した場所でも  
設置可能です。

※周波数は規則的な自動変調  
(17kHz~21kHz)機能のみ



設置イメージ(侵入防止・忌避)



### ■製品仕様

#### ソニックバリアⅡ

|                         |                                     |       |                       |        |          |            |                              |                      |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------|----------|------------|------------------------------|----------------------|
| 寸法                      | 重量                                  | 消費電力  | 周波数                   | 標準有効範囲 | 機能       | 使用温度       | 使用湿度                         | 標準使用期間               |
| W72×H90mm×D40mm(突起物を除く) | 本体:約195g 取付金具・取付ビス:約35g ACアダプタ:約66g | 約1.5W | ランダム自動変調(18kHz~24kHz) | 3m以内   | 4台まで連結可能 | 温度: 0℃~50℃ | 湿度: 0%~80%(ただし、結露しない環境であること) | 本体: 4年 スピーカー耐用期間: 2年 |

#### ソニックバリア・ベータ

|                   |       |      |                   |        |            |                              |                      |
|-------------------|-------|------|-------------------|--------|------------|------------------------------|----------------------|
| 寸法                | 重量    | 消費電力 | 周波数               | 標準有効範囲 | 使用温度       | 使用湿度                         | 標準使用期間               |
| W120×H170mm×D55mm | 約780g | 約4W  | 自動変調(17kHz~21kHz) | 3m以内   | 温度: 0℃~50℃ | 湿度: 0%~80%(ただし、結露しない環境であること) | 本体: 4年 スピーカー耐用期間: 2年 |

**IKARI** イカリ消毒株式会社

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 TEL.03-3356-6191 FAX.03-3350-1405  
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 TEL.06-6636-2741 FAX.06-6636-2720  
<https://www.ikari.co.jp/>

お問い合わせ先